

tattoo

the thermal transfer card printer

La impresora monocromo
para tarjetas de plástico



Transferencia
térmica
monocromo



300 dpi



Una cara



7 segundos/
tarjeta



100 tarjetas



0,25 - 0,76 mm

www.evolis.com



tattoo

the thermal transfer card printer

Diseño de alta tecnología, tamaño reducido y simplicidad de utilización, la **Tattoo** revoluciona el mundo de la impresión monocromo sobre tarjetas plásticas.

En algunos segundos, la **Tattoo** personaliza sus tarjetas plásticas preimpresas o vírgenes. Imprime en alta definición sus textos, códigos de barras, gráficos y logos.

Resulta ideal para los pases de visitantes, tarjetas de fidelización, bonos..., y se integra en todo tipo de entornos: oficina, recepción, mostrador de tienda... La **Tattoo** es, hoy por hoy, la impresora más compacta para tarjetas de plástico.

Una mezcla de tecnología e innovación, la **Tattoo** presenta un doble modo de alimentación: manual, es decir, tarjeta por tarjeta (introducción cara arriba), y automático, gracias a su cargador de 100 tarjetas. Este cargador desmontable y totalmente hermético permite preparar diferentes series de tarjetas y garantiza una calidad de impresión óptima.

Tattoo, la pequeña revolución



Tattoo Stand-Alone

Modo de impresión

- Transferencia térmica monocromo
- Modo trazo para la impresión de textos, códigos de barras, gráfico y logos o modo difusión para la impresión de fotografías

Características de impresión

- Economizador de cinta instalado
- Ajuste automático según el grosor de la tarjeta

Velocidad de impresión

- 500 tarjetas/hora

Resolución

- 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Drivers Windows™

- Para Windows™ 95 / 98 / Me / NT 4.0 / 2000 y Xp

Garantía

- Impresora: 1 año
- Cabezal de impresión: 1 año, número ilimitado de impresiones¹

Tipo de cinta

- Cinta monocromo: 600 tarjetas/rollo
- Opciones de color: negro, azul, rojo, verde, dorado y plateado

Modo de inserción de tarjetas

- Manual tarjeta por tarjeta y/o automática mediante el cargador

Opciones

- Puerto USB (cable incluido)
- Puerto serie (disponible a petición del cliente)
- Cargador desmontable suplementario

Otros modelos de impresora

Tattoo Mag	Tattoo Stand-Alone
Impresora con codificador magnético HICO / LOCO - ISO 7811	Impresora con teclado, disponible a petición del cliente

1 - Cláusula vinculada a la utilización de consumibles de Evolis

Tipos de tarjeta	PVC, compuesto PVC, ABS y papel cartoné
Formato de las tarjetas	ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm) Área de impresión máxima: 52 mm x 83 mm
Grosor de las tarjetas	0,25 mm a 0,76 mm
Capacidad del cargador	300 tarjetas (0,25 mm) - 100 tarjetas (0,76 mm)
Códigos de barras residentes	Código 39, código 2/5 interleaved
Fuentes residentes	Arial normal 100, Arial bold 100
Dimensiones de la impresora	• Altura: 166 mm • Longitud: 290 mm • Profundidad: 187 mm
Peso de la impresora	2,5 Kg
Interfaz de conexión	Conector paralelo tipo Centronics (cable incluido)
Alimentación	110-230 voltios CA, 60-50 Hz
Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturas mín / máx de funcionamiento: 15° / 30° C • Humedad: de 20% a 65% sin condensación • Temperaturas mín / máx de almacenamiento: -5° / +70° C • Humedad de almacenamiento: de 20% a 70% sin condensación • Ventilación de funcionamiento: aire libre



www.evolis.com

Dirección: Evolis Card Printer
29, avenue de la Fontaine - Z.I. Angers Beaucoüzé
49070 BEAUCOUZE - France
Tel: +33 (0) 241 367 606
Fax: +33 (0) 241 367 612
info@evolis.com - www.evolis.com

Evolis Asia / Pacífico
151 - D King's Road, #17-14
SINGAPORE 268161 - Singapore
Tel: +65 4745901
Fax: +65 4765771