

LP/TLP 2722

LP/TLP 2742

TLP 3742



SERIE ELTRON DE SOBREMESA



Las impresoras térmicas directas y de transferencia térmica, para etiquetas, de bajo coste del mercado

Gane espacio en su escritorio con estas impresoras térmicas directas y de transferencia térmica de gran rendimiento. Imprima todas las etiquetas, tags con texto, gráficos que desee, también posee una amplia variedad de códigos de barras.

Diseñadas para un gran número de aplicaciones empresariales, estas impresoras fiables y de bajo mantenimiento ofrecen la posibilidad de transferir desde otros programas en cualquier momento distintos formatos de etiquetas y tags, gran diversidad de tipos de letra y gráficos para un mayor rendimiento donde y cuando sea necesario.

Diseñada para múltiples usos:

- Etiquetado de envío y recepción
- Etiquetado de muestras en laboratorios clínicos
- Etiquetado en códigos UPC y EAN para establecimientos comerciales
- Etiquetado de estantes
- Etiquetado de sumisión

Todo ello a un precio muy inferior al de otras impresoras térmicas de etiquetas la fabricación de todas las impresoras Eltron cumple las rigurosas normas ISO 9002.

Eltron[®]

Especificaciones de las impresoras LP/TLP 2722, 2742, 3742*

Especificaciones generales	LP/TLP 2722	LP/TLP 2742	TLP 3742
Método de impresión (LP)	Térmica directa	Térmica directa	No disponible
Método de impresión (TLP)	Térmica directa/Transferencia térmica	Térmica directa/Transferencia térmica	Térmica directa/Transferencia térmica
Velocidad máxima de impresión	51 mm/s (2pulg./s)	51 mm/s (2pulg./s)	51 mm/s (2pulg./s)
Densidad de puntos	203 dpi (8 puntos/mm)	203 dpi (8 puntos/mm)	300 dpi (12 puntos/mm)
Memoria (est./máx.)	SRAM 128 KB / 256 KB FLASH 512 KB / 1 MB	SRAM 256 KB / 512 KB FLASH 512 KB / 1 MB	SRAM 512 KB / Ampliable 1 MB FLASH 1 MB
Anch. del medio de imp. (mín./máx.)	28 mm (1,12pulg.) / 60 mm (2,36pulg.)	28 mm (1,12pulg.) / 118 mm (4,65pulg.)	28 mm (1,12pulg.) / 118 mm (4,65pulg.)
Diám. del medio de imp. (máx.)	127 mm (5,0pulg.) Diá. ext.	127 mm (5,0pulg.) Diá. ext.	127 mm (5,0pulg.) Diá. ext.
Anchura de impresión (máx.)	54 mm (2,12pulg.)	104 mm (4,09pulg.)	104 mm (4,09pulg.)
Long. impresión ¹ (mín.)	9,7 mm (0,38pulg.)	9,7 mm (0,38pulg.)	9,7 mm (0,38pulg.)
(máx. est.)	279 mm (11pulg.)	279 mm (11pulg.)	254 mm (10pulg.)
(máx. opc.)	561 mm (22,1pulg.)	561 mm (22,1pulg.)	508 mm (20pulg.)
Tipos de cinta (sólo TLP)	cera, cera/resina, resina	cera, cera/resina, resina	cera, cera/resina, resina
Diámetro del tubo de la cinta	12,5 mm (0,5pulg.) Diá. int.	12,5 mm (0,5pulg.) Diá. int.	12,5 mm (0,5pulg.) Diá.int.
Anchura de cinta	33 mm (1,3pulg.), 56,9 mm (2,24pulg.) Anchuras especiales bajo pedido	33 mm (1,3pulg.), 64 mm (2,5pulg.), 84 mm (3,3pulg.), 109 mm (4,3pulg.) Anchuras especiales bajo pedido	33 mm (1,3pulg.), 64 mm (2,5pulg.), 84 mm (3,3pulg.), 109 mm (4,3pulg.) Anchuras especiales bajo pedido
Longitud de cinta	aprox. 91 m (3600pulg.)	aprox. 91 m (3600pulg.)	aprox. 91 m (3600pulg.)
Prestaciones gráficas	Líneas, recuadros y gráficos	Líneas, recuadros y gráficos	Líneas, recuadros y gráficos
Interfaz de comunicaciones	Centronics en paralelo o RS232C en serie	Centronics en paralelo y RS232C en serie	Centronics en paralelo y RS232C en serie
Dimensiones (anch. x prf. x alt.)	155 mm x 262 mm x 172 mm (6,09pulg. x 10,31pulg. x 6,77pulg.)	200 mm x 247 mm x 171 mm (7,90pulg. x 9,75pulg. x 6,75pulg.)	200 mm x 247 mm x 171 mm (7,90pulg. x 9,75pulg. x 6,75pulg.)
Peso de la impresora	1,3 Kg (2,87 lbs)	1,81 Kg (4 lbs)	1,81 Kg (4 lbs)
Peso de envío	2,72 Kg (6 lbs)	3,40 Kg (7,5 lbs)	3,40 Kg (7,5 lbs)

Características comunes

Código de barras instalados	<ul style="list-style-type: none"> • Código 39 • Código 39 ampliado • Código 93 • Código 128 UCC • Código 128 Autoselect • Codabar • Intercalado 2 de 5 • UPC-A, UPC-E, 2 y 5 dígitos adicionales • UPC Código contenedor de envío • EAN-8, EAN-13, 2 y 5 dígitos adicionales • UCC/EAN-128 • POSTNET • Código postal alemán • MaxiCode • PDF-417/Macro PDF • QR Code • Impresión de códigos de barras con o sin texto de legibilidad humana • Impresión de los códigos de barras en cuatro direcciones: 0°, 90°, 180° y 270°
Tipos de letra	<ul style="list-style-type: none"> • Juegos de caracteres internacionales • Cinco tipos de letra alfanuméricos de 1,25 mm (0,049pulg.) a 6,0 mm (0,23pulg.) de altura • Ampliación vertical u horizontal de todos los tipos de letra • Impresión de los tipos de letra en cuatro direcciones: 0°, 90°, 180° y 270° • Posibilidad de descargar tipos de letra blandos refinados desde Eltron Font Downloader • Impresión de todos los tipos de letra en estilo normal y invertido imagen
Lenguaje de programación	• Lenguaje de programación Eltron 2 (EPL2)
Software (incluido)	• Create-A-Label Tools y controladores Windows™
Temperatura de operación	• 5°C a 40°C (40°F a 104°F)
Temperatura de almacenaje	• -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)
Humedad	• 10% a 90% sin condensación
Sistema eléctrico	<ul style="list-style-type: none"> • 2742/3742 - Voltaje nominal: 115V/230V, 60/50 Hz (interruptor) • 2722 - Voltaje nominal: 115V, 60 Hz o 230V, 50 Hz (lineal) • Cumple las normas FCC clase A, CE, VCCI, C-Tick, UL, CUL y TUV
Opciones y accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Expansión de memoria SRAM y FLASH • Reloj en tiempo real (fecha y hora) • Sensor de etiquetas (en modalidad de pelado) • Sensor reflector para rayas negras de marcaje • Convertidor Twinax • Cortadora • Rebobinadora • Unidad de pantalla de teclado (KDU) para aplicaciones de impresión independientes • Software Create-A-Label 3 para Windows™ • Interfaz RS422 • Disponibilidad de juegos de caracteres asiáticos (chino, japonés, coreano) para 2722 y 2742 • Adaptador LAN/Ethernet

Eltron®

*Especificaciones sujetas a modificaciones sin previo aviso. Todos los derechos de autor y marcas comerciales o de servicio mencionados o ilustrados en el presente documento están registrados por sus propietarios. El uso de estos derechos y marcas no constituye ni implica una violación de los mismos.
©2000 Zebra Technologies Corporation. Reservados todos los derechos.

Impreso en el Reino Unido 12611L-E
Rev.2 (11/99)

Central Europea

Bar Code Products

Unit 14
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, R.U
Telephone: +44 1494 472872
Fax: +44 1494 450103
e-mail: labelsales@eltron.com

Central Mundial

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109 U.S.A
Telephone: +1 847 634 6700
Toll free in US: +1 877 462 9028
Fax: +1 847 913 8766

Oficina de ventas

50, rue Marcel Dassault
92100 Boulogne-Billancourt
France
Téléphone : +33 1 55 20 93 93
Fax : + 33 1 55 20 93 99
e-mail : frsales@eltron.com

Otras oficinas

Estados Unidos: California, Florida, Utah, Wisconsin
Europa: Francia, Alemania
Asia: Japón, Singapur

www.eltron.com



FS No. 30902
An ISO 9000 registered company